

Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.02.2019 №426  
«Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений  
на территории городского округа Стрежевой» (в редакции от 12.02.2020 № 551,  
от 24.08.2021 № 119, от 09.02.2022 № 201, от 20.08.2024 № 522)

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий», на основании пункта 25 части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, в целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика зданий, сооружений на территории городского округа Стрежевой

### **ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:**

1. Утвердить Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа Стрежевой согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: <http://admstrj.tomsk.ru>

Председатель Думы городского округа

Мэр городского округа Стрежевой

\_\_\_\_\_ М.Н. Шевелева

\_\_\_\_\_ В.М. Харахорин

Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Думы  
городского округа Стрежевой  
от 14.02.2019 № 426 (в редакции  
от 12.02.2020 № 551 от 24.08.2021  
№ 119, от 09.02.2022 № 201, от  
20.08.2024 № 522)

## **ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила регулируют вопросы внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, устанавливают порядок содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений независимо от форм собственности на территории городского округа Стрежевой. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Томской области.

1.2. Для целей настоящих Правил используются основные понятия:

1.2.1 Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.

1.2.2. Неисправное состояние фасадов:

- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке;
  - выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки;
  - частичное или полное отсутствие отделки части фасада;
  - разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;
  - разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий;
  - повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;
  - мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхностей;
  - разрушение парапетов, декоративных украшений;
  - деформация в кровельных несущих конструкциях;
  - прогиб стропильных ног, обрешетки;
  - разрушение окрасочного или защитного слоя кровли;
  - ослабление крепления элементов кровель к обрешетке;
  - отслоение от основания, местные просадки, разрывы, вздутие кровель из рулонных материалов;
  - отсутствующие, не закрепленные, нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные знаки и указатели улиц;
  - ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;
  - отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией.
- 1.2.3. Ненадлежащее содержание фасадов:
- неисправное состояние фасадов;
  - отсутствие указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

- реконструкция, ремонт, окраска и эксплуатация без проектной документации и утвержденных паспортов фасадов;
- реконструкция, ремонт, окраска и эксплуатация в нарушение проектной документации и утвержденных паспортов фасадов;
- отсутствие утвержденного в установленном настоящими Правилами порядке паспорта фасадов;
- уничтожение, искажение архитектурных деталей фасадов зданий, включенных в список памятников истории и культуры;
- несогласованное (без получения предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами необходимых разрешительных документов) размещение на фасаде здания, сооружения рекламных, информационных конструкций, информационно-печатной продукции.

1.2.4. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов зданий, строений, сооружений:

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, а также помещениями в указанных зданиях, строениях, на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве аренды, праве безвозмездного пользования, праве доверительного управления, в случае если в соответствии с договором с собственником здания, строения, сооружения, а также помещения в указанных зданиях, строениях, на названных лиц возложены обязанности по содержанию фасадов здания, строения, сооружения;
- управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управления многоквартирными домами в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.

Предусмотренные настоящими Правилами обязанности по содержанию фасадов зданий, сооружений, в которых расположены помещения, принадлежащие нескольким собственникам, владельцам, осуществляются по соглашению между собственниками, владельцами соответствующих помещений, уполномоченными ими лицами, а при отсутствии такого соглашения - такая обязанность осуществляется лично каждым из собственников здания, сооружения или отдельного помещения в здании, сооружении (иными законными владельцами, а также уполномоченными ими лицами).

## 2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

### 2.1. Содержание фасадов.

2.1.1. Изменения фасадов зданий, связанные с утеплением, облицовкой новыми отделочными материалами, покраской, заменой или устройством отдельных его элементов (козырьков, навесов, крылец, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, дверных, оконных или арочных проемов, иными отступлениями от проектной документации здания, строения, сооружения, паспорта фасадов здания), подлежат согласованию с Администрацией городского округа.

2.1.2. Изменения фасада, связанные с размещением на фасаде здания, сооружения рекламных конструкций или информационно-печатной продукции, должны соответствовать требованиям по обеспечению и сохранению единого внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки территории городского округа Стрежевой, иным требованиям, предусмотренным муниципальными правовыми актами городского округа Стрежевой, настоящими Правилами. Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии

с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», подлежит согласованию с Администрацией городского округа Стрежевой.

2.1.3 Содержание фасадов зданий, строений, сооружений должно предусматривать:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, прямых цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
- своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;
- вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и наледи;
- установку, замену, ремонт указателей с наименованиями улиц, переулков, площадей, иных элементов улично-дорожной сети, номерами домов, номерами подъездов;
- установку, ремонт и очистку информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых домов, иных местах.

2.1.4. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов зданий, строений, сооружений, обязаны не реже одного раза в квартал, с внесением записей в учетный журнал (книгу):

- проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, водосточных труб, козырьков и т.п.);
- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;
- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады, используя специальную технику;
- не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и промывать, с использованием химических средств, в зависимости от степени загрязнения;
- проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасадов, с периодичностью в пределах 3 - 5 лет с учетом фактического состояния фасадов;
- производить в случае необходимости поддерживающий ремонт отдельных элементов фасадов (цоколей, крылец, ступеней, прямых цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий).

2.2. Организация ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий, строений, сооружений.

2.2.1. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов зданий, строений, сооружений (далее – фасады) обязаны содержать фасады в исправном состоянии и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов городского округа Стрежевой.

2.2.2. Окраска, ремонт и переоборудование фасадов осуществляется в соответствии с:

- проектной документацией на здание, строение, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов.

2.2.3. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов, при отсутствии проектной документации на здание, строение, сооружение, обязаны иметь утвержденный паспорт фасадов согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

2.2.4. Паспорт фасадов разрабатывается в случае:

- отсутствия проектной документации на здание, строение, сооружение;
- необходимости ремонта, переоборудования, окраски и облицовки в связи с изменением облика фасадов.

2.2.5. В отношении фасадов не допускается:

- изменение внешнего вида и их элементов, без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов;
- фрагментарное окрашивание поверхности фасада здания;
- фрагментарная облицовка поверхности фасада здания.

2.2.6. Проведение ремонтных работ по утеплению наружных стен фасадов многоквартирных домов допускается производить поэтапно по подъездам при условии облицовки фасада от первого до последнего этажа. Утепление боковых фасадов многоквартирных домов необходимо выполнять полностью.

2.3. Порядок получения согласования на окраску, ремонт, переоборудование фасадов.

2.3.1. Заявитель вправе обратиться в Администрацию городского округа Стрежевой с заявлением в письменной форме или в форме электронного документа и приложением проектной документации и (или) паспорта фасадов о согласовании планируемых мероприятий (действий):

- устройства, реконструкции, ликвидации входов, изменения габаритов и конфигурации проемов, установки дверных конструкций, глухих металлических полотен, козырьков, навесов, дополнительных элементов устройства и оборудования входов, указанных в подпункте 3.2.2 настоящих Правил, устройства лестниц, крылец, приямков (проектная документация и паспорт фасадов), изменения цветового решения, материалов отделки входов, их элементов (паспорт фасадов);

- устройства, оборудования окон и витрин, ликвидации, восстановления оконных проемов, изменения их габаритов и конфигурации, установки оконных и витринных конструкций (проектная документация и паспорт фасадов), изменения их внешнего вида, цветового решения, использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, установки наружных защитных экранов в окнах и витринах, размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений (паспорт фасадов);

- размещения дополнительного оборудования на фасаде здания, нестандартного цветового решения дополнительного оборудования, указанного в пункте 5.2 настоящих Правил (паспорт фасадов);

- остекление, изменение цветового решения балконов и лоджий (паспорт фасадов), устройства, ликвидации балконов и лоджий, изменение, ремонт или замена ограждений (проектная документация и паспорт фасадов).

2.3.2. Администрация городского округа Стрежевой в течение 14 дней рассматривает заявление и принимает решение о согласовании планируемых мероприятий (действий), либо об отказе в таком согласовании, в случае наличия оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 2.3.3 настоящих Правил. Указанное решение в течение 3 рабочих дней со дня его принятия в письменной форме направляется заявителю по почтовому адресу, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

2.3.3. Основания для отказа в согласовании планируемых мероприятий (действий), указанных в подпункте 2.3.1 настоящих Правил:

- непредставление проектной документации, паспорта фасадов;
- несоответствие планируемых мероприятий (действий) проектной документации или паспорту фасадов;
- несоответствие изменений устройства и оборудования балконов и лоджий общему архитектурному и цветовому решению фасадов;
- нарушение композиции фасада за счет устройства или ликвидации балконов, лоджий;
- нарушение архитектурной композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов, конфигурации, цветового решения, материалов отделки входов и их элементов, окон, витрин и их элементов;
- нарушение единого характера и порядка расположения на фасаде без привязки к основным композиционным осям фасада;
- нарушение архитектурной композиции фасада при размещении дополнительного оборудования, в том числе нестандартного цветового решения;
- несоответствие требованиям действующего градостроительного, жилищного, земельного законодательства;
- несоблюдение норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.

Перечень оснований отказа в согласовании планируемых мероприятий (действий) является исчерпывающим.

2.3.4. В случае несогласия с отказом Администрации городского округа Стрежевой в согласовании планируемых мероприятий (действий), предусмотренных подпунктом 2.3.1 настоящих Правил, заявитель вправе обратиться с жалобой в Стрежевской городской суд Томской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.4. Обязанности заказчика и подрядной организации (далее – подрядчик).

2.4.1. В процессе подготовки к ремонтным работам подрядчиком обеспечиваются:

- проверка состояния несущих элементов балконов, карнизов, архитектурного декора, облицовки фасадов, штукатурки, покрытий выступающих архитектурных деталей, подоконных отливов, в случае нахождения их в аварийном состоянии - выполнение их технического обследования;
- снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;
- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах знаков адресации, флагодержателей, дорожных знаков, мемориальных досок;
- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров;
- обеспечение переноса от стен зданий и сооружений телефонных кабин, объектов мелкорозничной торговли, других объектов, которые мешают

проведению ремонтных работ (по согласованию с владельцем, собственником, эксплуатирующей организацией);

- выполнение работ по гидроизоляции зданий и сооружений, организации водоотвода и мероприятий по ремонту балконов (при наличии технического заключения);

- в случае выполнения работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, - обследование материалов отделки и разработка методики производства работ.

#### 2.4.2. Подрядчик обязан:

- соблюдать требования паспорта фасадов здания, проектной документации, а также строительных, реставрационных норм и правил;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

- размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

- защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостки вокруг зданий и сооружений;

- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

#### 2.5. Порядок проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов.

2.5.1. При аварийном состоянии фасадов, угрожающих безопасности людей, их ремонт должен выполняться незамедлительно, по выявлению этого состояния.

2.5.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной среднесуточной температуре не ниже + 8 °С.

2.5.3. Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

2.5.4. Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится при наличии разрешения (согласования) уполномоченных государственных органов в сфере безопасности дорожного движения.

2.5.5. Работы по окраске фасадов производятся на основе общих правил выполнения малярных работ.

#### 2.5.6. При окраске фасадов запрещается:

- окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

- окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;

- частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий после локальных ремонтных работ и при наличии разрешения Администрации городского округа Стрежевой).

- отступление от цветовых решений, определенных паспортом фасадов.

2.5.7. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) подрядчик обязан обеспечить сохранение элементов фасадов (гидроизоляции, отмосток), которые могут быть повреждены в процессе работ.

2.6. Порядок приемки фасадов после ремонта, переоборудования, окраски.

2.6.1. Приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски, осуществленных на основании проектной документации или утвержденного паспорта фасадов, производится приемочной комиссией, назначенной заказчиком, в течение 14 календарных дней со дня завершения указанных работ.

В состав комиссии входит заказчик, его представитель, подрядчик, проектная организация или автор проекта (при необходимости), организация, осуществляющая эксплуатацию здания, сооружения, управляющая организация (при необходимости), уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой.

2.6.2. Включение должностного лица Администрации городского округа Стрежевой в состав приемочной комиссии производится на основании заявления заказчика, поданного не менее чем за 3 дня до даты сбора комиссии. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (наименование юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны, дата и время сбора комиссии для приемки фасадов.

К заявлению необходимо приложить проектную документацию, паспорт фасадов, акты на скрытые работы, фотографии фасадов, акт приемки фасадов под покраску (при необходимости), заполненный согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

2.6.3. Уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой устанавливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия; проверяет наличие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящих Правил, и в назначенное заявителем время принимает участие в работе приемочной комиссии.

2.6.4. Один экземпляр акта подписанного всеми членами приемочной комиссии передается в Администрацию городского округа Стрежевой. Второй экземпляр подписанного акта уполномоченное лицо Администрации городского округа Стрежевой передает заявителю в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта.

2.6.5. При наличии замечаний к выполненному ремонту фасадов уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой в течение 3 рабочих дней готовит решение об отказе в приемке фасадов с указанием причин.

2.6.6. Решение о приемке или отказе в приемке фасадов в течение одного рабочего дня подписывает Мэр городского округа Стрежевой. Подписанное решение о приемке или отказе в приемке фасадов вручается заявителю уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Стрежевой лично в течение трех рабочих дней с момента подписания. В случае неполучения заявителем документа в указанный срок письменный отказ в течение одного рабочего дня отправляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.6.7. Заявителю отказывают в приемке фасадов по следующим основаниям:



- отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящих Правил;
  - несоответствие материалов отделки, цветового решения паспорту фасадов;
  - нарушение строительных норм и правил при производстве ремонтных работ;
  - нарушение порядка проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов, установленного подпунктами 2.5.1 – 2.5.7 настоящих Правил;
  - несоблюдение норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.
- Перечень оснований отказа в приемке фасадов является исчерпывающим.

### 3. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ

#### 3.1. Общие положения.

3.1.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяется:

- проектной документацией на здание, строение, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов;
- историко-культурной ценностью здания, сооружения;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения;
- законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

3.1.2. Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, восстановлением утраченных входов, раскрытием заложенных ранее проемов, а также осуществлением иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасадов, переустройством дверного проема в оконный, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

3.1.3. Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно соответствовать проектной документации либо паспорту фасадов.

3.1.4. Устройство и оборудование входов осуществляются в соответствии с проектной документацией.

3.1.5. Не допускаются:

- изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов;
- устройство дополнительных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасадов;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

3.1.6. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их

устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектной документацией.

3.1.7. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

3.2. Требования к устройству и оборудованию входов.

3.2.1. Основными элементами устройства и оборудования входов являются:

- архитектурный проем;
- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

- дверные заполнения;

- козырьки, навесы;

- ступени, лестницы, крыльца;

- приямки (для входов в подвальные помещения);

- освещение;

- пандус, подъемные устройства, поручни.

3.2.2. Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются:

- защитные экраны, жалюзи (для учреждений, объектов торговли, обслуживания);

- элементы ориентирующей информации (вывески, таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир);

- элементы наружной рекламы (для объектов торговли, обслуживания);

- элементы сезонного озеленения.

3.2.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения;

- соответствие нормам действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2.4. Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ.

3.2.5. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Входы, расположенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания и эксплуатации здания.

3.2.6. Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано с архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде. Дверные полотна должны иметь остекление.

3.2.7. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:

- изменение цветового решения элементов устройства и оборудования дверных заполнений, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с Администрацией городского округа;

- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

- установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

3.2.8. Замена старых дверных заполнений современными дверными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада.

3.2.9 Установка козырьков и навесов выполняется по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с Администрацией городского округа Стрежевой.

3.2.10. Устройство ступеней, лестниц, крылец, прямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному и колерному решению фасада.

3.2.11. Устройство входов с прямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда.

3.2.12. В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов.

3.2.13. При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

3.2.14. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

3.2.15. Установка металлических лестниц и крылец должна быть согласована с Администрацией городского округа Стрежевой.

3.2.16. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проектной документации. При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада.

3.2.17. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

3.2.18. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

3.2.19. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования входов, текущий и поддерживающий ремонт входов.

## 4. ОКНА И ВИТРИНЫ

### 4.1. Общие положения.

4.1.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются:

- проектной документацией на здание, строение, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

4.1.2. Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигураций, установкой оконных и витринных конструкций, восстановлением утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов должны быть согласованы с Администрацией городского округа.

4.1.3. Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать проектной документации или паспорту фасадов.

4.1.4. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией или паспортом фасадов.

### 4.1.5. Не допускается:

- изменение проектного решения и нарушение композиции фасадов в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигураций окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;

- изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части;

- произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующая колеру и отделке фасадов;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

4.1.6. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектной документацией.

### 4.2. Требования к устройству и оборудованию окон и витрин.

4.2.1. Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- архитектурный проем;
- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы

декора);

- оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, переплеты);

- остекление, заполнение светопрозрачной части;

- подоконники, устройства водоотвода.

4.2.2. Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- декоративные решетки;

- защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);

- ограждения витрин;

- приямки (для окон подвального этажа);

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;

- маркизы;

- оформление витрин;

- художественная подсветка;

- озеленение.

4.2.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

- содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

4.2.4. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

- произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства, и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

- некачественная заделка швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающая внешний вид фасада.

4.2.5. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с паспортом фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

4.2.6. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с Администрацией городского округа.

4.2.7. Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода.

4.2.8. Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

4.2.9. Установка наружных защитных экранов допускается в окнах и витринах нежилых помещений первого этажа за плоскостью фасада по согласованию с Администрацией городского округа.

4.2.10. Установка наружных защитных экранов не допускается:

- с нарушением паспорта фасадов, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада;

- в окнах жилых помещений;
- в витринах, на поверхностях сплошного остекления.

4.2.11. Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать паспорту фасадов и иметь единый характер на фасаде.

4.2.12. Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии приямка).

4.2.13. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

4.2.14. Устройство приямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара.

4.2.15. Приямки должны иметь ограждение в виде каменного поребрика, покрытие металлической решеткой или металлическое ограждение высотой 0,4 - 1,0 м, а также устройство организованного водостока должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки.

4.2.16. Архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, материалам отделки, колеру.

4.2.17. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

4.2.18. Размещение маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений допускается по согласованию с Администрацией городского округа. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

4.2.19. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.

4.2.20. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада не допускается.

4.2.21. Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. Рекомендуемые цвета: нейтральные оттенки, приближенные к колеру фасада, беж, бордо, темно-зеленый, темно-синий.

4.2.22. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

4.2.23. Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

4.2.24. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин.

## 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДОВ

### 5.1. Общие положения.

5.1.1. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

5.1.2. Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

5.2. Виды дополнительного оборудования.

5.2.1. Основными видами дополнительного оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентеляцинные трубопроводы;

- антенны;

- видеокамеры наружного наблюдения;

- таксофоны;

- часы;

- банкоматы;

- освещение территории города;

- кабельные линии, пристенные электрощиты.

5.2.2. По своему назначению дополнительного оборудования подразделения на три группы:

- системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения);

- городское оборудование (таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы);

- техническое оборудование (освещение территории города Стрежевой, кабельные линии, пристенные электрощиты).

5.2.3. Отличительными особенностями дополнительного являются:

- современный стандартный дизайн, унификация;

- утилитарное назначение.

5.2.4. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с паспортом фасадов, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

5.3. Требования к размещению дополнительного оборудования.

5.3.1. Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:

- размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасада;

- минимальный контакт с поверхностями, рациональное устройство и технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления;

- безопасность людей;

- комплексное решение размещения оборудования;

- размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

- удобство эксплуатации и обслуживания.

5.3.2. Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

- минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

- компактное встроенное расположение;

- применение маскирующих устройств наружных блоков, деталей и устройство защитных козырьков;

- группировка ряда элементов на общей несущей основе;

- привязка к единой системе осей на фасаде.

5.3.3. Для городского оборудования выбор места определяется:

- сетевой системой размещения оборудования в границах микрорайона, улицы;
- унификацией мест размещения;
- визуальной и физической доступностью, удобством пользования;
- архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования.

5.3.4. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в соответствии паспортом фасадов.

5.3.5. При разработке концепции комплексного благоустройства выделенного участка городской среды (улицы, площади, пешеходной зоны) Администрация городского округа Стрежевой вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка городской среды.

5.3.6. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

- на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);
- на фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;
- на фасадах в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей нижней границе проема;
- в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);
- на дворовых фасадах, брандмауэрах – упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;
- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах;
- в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли.

5.3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

5.3.8. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- над пешеходными тротуарами;
- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений и устройством защитных козырьков.

5.3.9. Размещение антенн допускается:

- на плоских и скатных крышах зданий и сооружений - коллективные телевизионные антенны по утвержденной проектной документации (при необходимости - с устройством ограждения);
- на фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы;
- на фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема.

5.3.10. Размещение антенн не допускается:

- на фасадах, просматривающихся с улицы;
- на угловой части фасада;
- на ограждениях балконов, лоджий;
- на плоских и скатных крышах многоквартирных домов, за исключением коллективных телевизионных антенн по утвержденной проектной документации;
- на парапетах, ограждениях крыши, вентиляционных шахтах и трубах, шахтах лифтов;



- на фасадах объектов культурного наследия.

5.3.11. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада в соответствии с утвержденным паспортом фасадов и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

5.3.12. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора.

5.3.13. Размещение видеокамер наружного наблюдения на фронтонах, карнизах, пилястрах, козырьках, балконах не допускается.

5.3.14. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

5.3.15. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

5.3.16. Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается:

- на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность;

- в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;

- в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов).

5.3.17. Часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости:

- консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (балконов);

- над входом или рядом с входом в здание;

- в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде;

- на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении.

5.4. Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования.

5.4.1. Общими требованиями к внешнему виду дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, являются:

- унификация;

- компактные габариты;

- использование современных технических решений;

- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами;

- применение маскирующих устройств наружных блоков, деталей.

5.4.2. Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий городского округа Стрежевой, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

5.4.3. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта.

5.4.4. Конструкции закрепления и защитные устройства (козырьки) элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования к внешним механическим воздействиям.

5.4.5. Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колору фасада, тону остекления).

5.4.6. Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску, приближенную к тону архитектурной поверхности.

5.4.7. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к колору фасада.

5.4.8. Городское оборудование должно иметь стандартную окраску: таксофоны - серого, графитового, темно-зеленого цветов, почтовые ящики - темно-синего цвета. Нестандартные цветовые решения дополнительного оборудования фасадов, обоснованные проектным решением, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

5.5. Правила эксплуатации дополнительного оборудования.

5.5.1. В процессе эксплуатации обеспечиваются поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки.

5.5.2. Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.

5.5.3. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке.

5.5.4. Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту.

## 6. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

6.1. Общие положения.

6.1.1. Устройство, переоборудование балконов и лоджий выполняется в соответствии с проектной документацией на здание, строение, сооружение, утвержденным паспортом фасадов с учетом технического состояния основных несущих конструкций здания, сооружения.

6.1.2. Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

6.1.3. Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту фасадов или проектной документации.

6.1.4. Основанием для проектирования устройства и оборудования балконов и лоджий является утвержденный паспорт фасадов.

6.2. Расположение балконов и лоджий.

6.2.1. Устройство и расположение балконов и лоджий на фасадах зданий и внешний вид определяются паспортом фасадов, конструктивной системой зданий, предусмотренных проектным решением.

6.2.2. Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

- единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);
- поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);
- вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);
- сплошное остекление фасада (части фасада).

6.2.3. Любые изменения и нарушения композиции фасадов за счет произвольного изменения или отступления от паспорта фасадов, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

6.2.4. Необходимы согласования с Администрацией городского округа Стрежевой при следующих действиях:

- изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий;
- пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах при наличии необходимых проектных обоснований;
- переустройство балконов и лоджий;
- при реконструкции лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением в связи с изменением характера использования помещений.

6.2.5. При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

6.3. Устройство и оборудование балконов и лоджий.

6.3.1. Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:

- архитектурные проемы;
- ограждения;
- конструкции остекления;
- устройства вертикального озеленения.

6.3.2. Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий являются:

- декоративные решетки;
- защитные решетки, экраны, жалюзи;
- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;
- маркизы;
- художественная подсветка.

6.3.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада, в соответствии с паспортом фасадов;
- высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;
- надежность, безопасность элементов и конструкций;
- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

- содержание в надлежащем состоянии.

6.3.4. Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки зрения единства архитектурного решения фасада являются:

- архитектурная форма проемов;
- цвет оконных и витринных конструкций;
- цвет остекления;
- рисунок переплетов;
- ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления;
- отделка и окраска откосов;
- материал оконных и витринных конструкций.

6.3.5. Не допускаются:

- изменение характера ограждений, остекления (цвета, рисунка, прозрачности);
- несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;
- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

6.4. Правила эксплуатации балконов и лоджий.

6.4.1. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию фасадов, обязаны обеспечивать регулярную очистку остекления, элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

6.4.2. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией, паспортом фасадов.

## 7. ЗНАКИ АДРЕСАЦИИ

7.1. Виды и типы знаков адресации.

7.1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования элементов улично-дорожной сети, номера зданий, домов, подъездов и квартир в них.

7.1.2. Основными видами знаков адресации являются:

- указатели наименования элемента улично-дорожной сети: улицы, переулка, площади и т.п.;
- номерные знаки, обозначающие наименование элемента улично-дорожной сети и номер здания;
- номерные знаки, обозначающие номер здания.

7.2. Правила размещения знаков адресации.

7.2.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

7.2.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

7.2.3. Номерные знаки размещаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
- на боковых фасадах - в простенке с правой стороны;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на ограждениях и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

7.2.4. Указатели наименования элементов улично-дорожной сети размещаются:

- в простенке на угловом участке фасада;
- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.

7.2.5. Размещение номерных знаков и указателей наименования элементов улично-дорожной сети должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м;
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

7.2.6. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

7.2.7. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на лоджиях и балконах, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

7.2.8. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка).

7.3. Требования к устройству знаков адресации.

7.3.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

7.3.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

7.3.3. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения.

7.3.4. Цветовое решение и размеры знаков адресации должны иметь унифицированный характер согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

7.4. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации.

7.4.1. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- своевременная замена знаков;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

## 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФАСАДОВ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов осуществляет Администрация городского округа Стрежевой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами городского округа Стрежевой.

8.2. утратил силу

8.3. утратил силу

9. утратил силу

Приложение 1  
к Правилам содержания и  
ремонта фасадов зданий и  
сооружений на территории  
городского округа Стрежевой

УТВЕРЖДЕН

---

### ПАСПОРТ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

|   |  |
|---|--|
| Адрес:  |  |
| Собственник (владелец):                         |  |
| Управляющая компания:                           |  |
| Назначение:                                     |  |
| Паспорт фасадов составил:                       |  |
| Дата составления паспорта:                      |  |
| Зарегистрирован:                                |  |
| Содержание:                                     |  |
| 1. Техничко-экономические показатели объекта    |  |
| 2. Архитектурно-колористическое решение фасадов |  |
| 3. Рекламно-информационное решение фасадов      |  |
| 4. Дополнительное оборудование фасадов          |  |

#### 1. Техничко-экономические показатели объекта

##### Раздел 1. Сведения об объекте

|   |  |
|---|--|
| Адрес объекта   |  |
| Год постройки   |  |
| Дата последнего ремонта   |  |
| Количество этажей,<br>в том числе подземных   |  |
| Количество квартир  |  |
| Количество нежилых помещений  |  |
| Площадь жилых помещений (за<br>исключением балконов, лоджий, веранд и<br>террас), кв. м |  |
| Общая площадь жилых помещений (с<br>учетом балконов, лоджий, веранд и террас),<br>кв. м |  |
| Площадь нежилых помещений общего<br>пользования, кв. м                                  |  |
| Общая площадь,<br>кв. м   |  |

|  |  |
|--|--|
| Тип постройки  |  |
| Кадастровый номер земельного участка                 |  |
| Кадастровый номер объекта капитального строительства |  |
| Площадь земельного участка, кв. м                    |  |
| Иные показатели:                                     |  |

## Раздел 2. Описание отдельных элементов фасада

| №п /п | Наименование элементов фасада                        | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Единица измерения | Количество | Состояние элементов фасада |
|-------|--|--|-------------------|------------|----------------------------|
| 1     | Материал стен  |  | -                 |            |                            |
|       | Материал отделки стен                                |  | кв. м             |            |                            |
|       | Окраска фасада (с указанием материала)               |  | -                 |            |                            |
| 2     | Облицовка цоколя, цокольного этажа                   |  | кв. м             |            |                            |
| 3     | Водосточные трубы, воронки                           |  | шт.               |            |                            |
| 4     | Отмостка   |  | кв. м             |            |                            |
| 5     | Балконы  |  | шт.               |            |                            |
| 6     | Лоджии   |  | шт.               |            |                            |
| 7     | Заполнение оконных проемов (балконных дверей)        |  | шт.               |            |                            |
| 8     | Входная группа                                       |  | шт.               |            |                            |
| 9     | Вход в подвал  |  | шт.               |            |                            |
| 10    | Вывески, реклама                                     |  | шт.               |            |                            |
| 11    | Знаки адресации                                      |  | шт.               |            |                            |
| 12    | <*>Дополнительное оборудование                       |  |                   |            |                            |
|       | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции |  | шт.               |            |                            |
|       | Антенны  |  | шт.               |            |                            |
|       | Экраны   |  | шт.               |            | удовл.                     |
|       | Жалюзи   |  | шт.               |            |                            |



|  |                                  |  |     |  |  |
|--|----------------------------------|--|-----|--|--|
|  | Художественная подсветка фасадов |  | шт. |  |  |
|--|----------------------------------|--|-----|--|--|

<\*> в соответствии с пунктом 5.1.2 Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений, любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

### Раздел 3. Сведения о ремонте

| № п/п | Срок ремонта | Вид работ | Наименование, адрес, контактный телефон организации производившей ремонт. Ф.И.О. руководителя |
|-------|--------------|-----------|---|
|       |              |           |   |

2. Архитектурно-колористическое решение фасадов здания по адресу:

|  | Элементы фасада                 | Вид отделки, материал | Образец колера |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|  |                                 |                       | номер колера   |
| <p>Схема колористического решения фасада:<br/> - чертежи фасада (ов), выполненные в цветном исполнении. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией.<br/> Цветопередача графических материалов должна быть максимально приближена к эталонам колеров используемой цветовой системы;<br/> - развертки фасадов зданий в границах квартала, в котором располагается здание, в цветном исполнении</p> | Стены                           |                       |                |
|  |                                 |                       |                |
|  | Кровля                          |                       |                |
|  | Водосточная система             |                       |                |
|  | Цоколь                          |                       |                |
|  | Металлическое ограждение кровли |                       |                |
|  | Окна, балконные двери           |                       |                |
|  | Двери наружные                  |                       |                |
|  |                                 |                       |                |
|  |                                 |                       |                |

Приложение: Технологические схемы окраски и отделки фасадов здания.

### 3. Рекламно-информационное оформление фасадов здания

| Схема размещения средств | Наименование | Вид, | Кол-во | Условные |
|--------------------------|--------------|------|--------|----------|
|                          |              |      |        |          |

|  |  |          |       |             |
|--|--|----------|-------|-------------|
| наружной рекламы и информации на фасаде:<br>- чертежи фасада(ов) здания,<br>предусматривающие размещение средств наружной рекламы и информации, изображенных согласно условным обозначениям (в цвете) с привязкой к элементам фасада. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией |  | габариты | (шт.) | обозначения |
|  |  |          |       |             |
|  |  |          |       |             |
|  |  |          |       |             |

Приложение: схема

4. Дополнительное оборудование фасадов здания

|   |              |              |                      |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| Схема размещения дополнительного оборудования на фасаде:<br>- чертежи фасада (ов) здания,<br>предусматривающие размещение дополнительного оборудования, изображенного согласно условным обозначениям (в цвете) с привязкой к элементам фасада. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией | Наименование | Кол-во (шт.) | Условные обозначения |
|---|--------------|--------------|----------------------|

Приложение: схема дополнительного оборудования.

Приложение 2  
к Правилам содержания и  
ремонта фасадов зданий и  
сооружений на территории  
городского округа Стрежевой

Утверждаю  
Заказчик

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Акт о приемке в эксплуатацию  
законченного ремонтом фасада и его конструктивных элементов

г. Стрежевой \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приемочная \_\_\_\_\_ комиссия, \_\_\_\_\_ назначенная

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя комиссии \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Подрядчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Эксплуатационная организация \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Администрация городского округа Стрежевой \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Представитель уполномоченный органом по охране объекта культурного наследия

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Товарищества собственников жилья (управляющая организация)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

установила:

1. Предъявлен к приемке законченный ремонт фасада (конструктивные элементы) здания (сооружения) по адресу: \_\_\_\_\_
2. Техническая документация на ремонт разработана

\_\_\_\_\_ (наименование проектной организации)

согласована Администрацией городского округа Стрежевой \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
и утверждена заказчиком \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

3. Ремонт осуществляется \_\_\_\_\_  
(наименование организации подрядчика)

по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее - договор).

4. Ремонт выполнялся согласно технической документации, являющейся приложением к договору.

5. Сроки ремонта:

по договору: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

фактически: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

6. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного ремонтом фасада (конструктивных элементов) в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ:

\_\_\_\_\_ (отлично, хорошо, удовлетворительно)

7. Гарантии качества:

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах \_\_\_\_\_ - летнего гарантийного срока от даты подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный ремонт фасада здания (конструктивные \_\_\_\_\_ элементы) по адресу: \_\_\_\_\_

площадью: всего \_\_\_\_\_ кв. м,  
в том числе главный уличный \_\_\_\_\_ кв. м, дворовой \_\_\_\_\_ кв. м, торцевой \_\_\_\_\_ кв. м, балконов \_\_\_\_\_ штук, категория сложности: главный \_\_\_\_\_, дворовый \_\_\_\_\_, торцевой \_\_\_\_\_, окрашен краской \_\_\_\_\_, принят в эксплуатацию.

Приложение:

1. Паспорт фасадов здания на \_\_\_\_\_ л.
2. Задание государственного органа по охране и использованию объектов культурного наследия на \_\_\_\_\_ л.
3. Акты на скрытые работы на \_\_\_\_\_ л.
4. Акт приемки под окраску на \_\_\_\_\_ л.

Председатель приемочной комиссии

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

Приложение 3  
к Правилам содержания и  
ремонта фасадов зданий и  
сооружений на территории  
городского округа Стрежевой

Варианты знаков адресации

