



## ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

### РЕШЕНИЕ (проект)

00.00.2019

№ 000

#### Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений

В соответствии с пунктом 2 5 части 1 статьи 1 6 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона Томской области от 15.08.2002 N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», на основании пункта 25 части 1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, в целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика зданий, сооружений на территории городского округа Стрежевой.

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Стрежевой:

- от 11.08.2009 № 565 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений»;

- от 11.12.2009 № 815 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 19.05.2010 № 366 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 31.10.2012 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 13.11.2012 № 771 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 16.05.2013 № 360 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 24.10.2013 № 756 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565»;

- от 15.07.2016 № 582 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Стрежевой от 11.08.2009 № 565».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

Председатель Думы городского округа

Мэр городского округа Стрежевой

\_\_\_\_\_  
М.Н. Шевелева

\_\_\_\_\_  
В.М. Харахорин

## **ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории муниципального образования «Городской округ Стрежевой» (далее – Правила) устанавливают порядок содержания и ремонта собственниками, владельцами и иными уполномоченными лицами фасадов зданий и сооружений на территории муниципального образования «Городской округ Стрежевой».

2. В целях настоящего положения используются следующие основные понятия:

2.1 Фасад – одна из наружных сторон здания, сооружения. Фасады делятся на главный, дворовой и боковой.

2.2. Неисправное состояние фасада:

- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке;
- выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки;
- частичное или полное отсутствие отделки части фасада;
- разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;
- разрушение герметизирующих стыков панелей;
- повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;
- мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхностей;
- разрушение парапетов, декоративных украшений;
- деформация в кровельных несущих конструкциях;
- прогиб стропильных ног, обрешетки;
- разрушение окрасочного или защитного слоя кровли;
- ослабление крепления элементов кровель к обрешетке;
- отслоение от основания, местные просадки, разрывы, вздутие кровель из рулонных материалов;
- отсутствующие, не закрепленные, нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные знаки и указатели улиц;
- ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;
- отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией.

2.3. Ненадлежащее содержание фасада:

- производство работ по реконструкции, ремонту, окраске без получения необходимых разрешений, в нарушение согласованных проектов и паспортов фасадов, с низким качеством выполненных работ;

- неисправное состояние фасада;
- несогласованное размещение на фасаде здания, сооружения рекламных конструкций и информационно-печатной продукции.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

### 1. Содержание фасадов.

1.1. Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, прямых, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов, иными отступлениями от проекта здания, сооружения, паспорта фасадов здания), подлежат согласованию с Администрацией городского округа.

1.2. Изменения фасада, связанные с размещением на фасаде здания, сооружения рекламных конструкций или информационно-печатной продукции, должны соответствовать требованиям по обеспечению и сохранению единого внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки территории городского округа Стрежевой, иным требованиям, предусмотренным муниципальными правовыми актами городского округа Стрежевой, настоящими Правилами. Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», подлежит согласованию с Администрацией городского округа Стрежевой.

1.3 Содержание фасадов зданий, строений сооружений должно предусматривать:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, прямых цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
- своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;
- вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и наледи;
- установку, замену, ремонт указателей с наименованиями улиц, переулков, площадей, иных элементов улично-дорожной сети, номерами домов, номерами подъездов;

- установку, ремонт и очистку информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых домов, иных местах.

1.4. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны содержать фасады надлежащим образом не реже одного раза в квартал, с внесением записей в учетный журнал (книгу):

- проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, водосточных труб, козырьков и т.п.);

- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;

- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады, используя специальную технику;

- не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и промывать, с использованием химических средств, в зависимости от степени загрязнения;

- проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасадов, с периодичностью в пределах 3 - 5 лет с учетом фактического состояния фасада;

- производить в случае необходимости поддерживающий ремонт отдельных элементов фасадов (цоколей, крылец, ступеней, прямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий).

2. Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов зданий и сооружений.

2.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложено содержание фасадов, обязаны систематически проверять и поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений (далее - фасады) и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов городского округа Стрежевой.

2.2. Окраска, ремонт и переоборудование фасадов осуществляется в соответствии с:

- проектной документацией на здание, сооружение;

- утвержденным паспортом фасадов здания, сооружения;

2.3. Владелец зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, при отсутствии утвержденной проектной документации обязаны иметь утвержденный паспорт фасадов здания или сооружения согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2.4. Паспорт фасадов здания выдается в случае:

- отсутствия проектной документации на здание, сооружение;

- необходимости ремонта, переоборудования, окраски фасадов в связи с изменением облика фасадов.

3. Порядок получения согласования на окраску, ремонт, переоборудование фасадов:

3.1. Заявитель вправе обратиться в Администрацию городского округа Стрежевой с заявлением в письменной форме или в форме электронного документа и приложением проектного решения либо паспорта фасадов здания о согласовании планируемых мероприятий (действий):

- устройства, реконструкции, ликвидации входов, изменения габаритов и конфигурации проемов, установки дверных конструкций, глухих металлических полотен, козырьков, навесов, дополнительных элементов устройства и оборудования входов, указанных в пункте 2.2 раздела 3 Правил, устройства лестниц, крылец, прямков, изменения цветового решения, материалов отделки входов, их элементов;

- устройства, оборудования окон и витрин, изменения их внешнего вида, цветового решения, ликвидации, восстановления оконных проемов, изменения их габаритов и конфигурации, установки оконных и витринных конструкций, использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, установки наружных защитных экранов в окнах и витринах, размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений;

- размещения дополнительного оборудования на фасаде здания, нестандартного цветового решения дополнительного оборудования, указанного в пункте 2 раздела 5 Правил;

- устройства, ликвидации и изменения внешнего вида балконов и лоджий (остекление, изменение, ремонт или замена ограждений, изменение цветового решения).

3.2. Администрация городского округа Стрежевой в течение 14 дней рассматривает заявление и принимает решение по заявлению. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения заявителю направляется решение о согласовании либо отказе в согласовании в письменной форме по почтовому адресу, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

3.3. В случае несогласия с отказом Администрации городского округа Стрежевой в согласовании планируемых мероприятий (действий), предусмотренных пунктом 3 раздела 2 настоящих Правил, заявитель вправе обратиться с жалобой в Стрежевской городской суд Томской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности заказчика и подрядной организации (далее – подрядчик).

4.1. В процессе подготовки к ремонтным работам подрядчиком обеспечиваются:

- проверка состояния несущих элементов балконов, карнизов, архитектурного декора, облицовки фасадов, штукатурки, покрытий выступающих архитектурных деталей, подоконных отливов, в случае нахождения их в аварийном состоянии - выполнение их технического обследования;

- снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;

- снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах знаков адресации, флагодержателей, дорожных знаков, мемориальных досок;

- временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров;

- обеспечение переноса от стен зданий и сооружений телефонных кабин, объектов мелкорозничной торговли, других объектов, которые мешают

проведению ремонтных работ (по согласованию с владельцем, собственником, эксплуатирующей организацией);

- выполнение работ по гидроизоляции зданий и сооружений, организации водоотвода и мероприятий по ремонту балконов (при наличии технического заключения);

- в случае выполнения работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, - обследование материалов отделки и разработка методики производства работ.

#### 4.2. Подрядчик обязан:

- соблюдать требования паспорта фасадов здания, проектной документации, а также строительных, реставрационных норм и правил;

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

- размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

- защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостки вокруг зданий и сооружений;

- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

#### 5. Порядок проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов.

5.1. При аварийном состоянии фасадов, угрожающих безопасности людей, их ремонт должен выполняться незамедлительно, по выявлению этого состояния.

5.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной среднесуточной температуре не ниже + 8 °С.

5.3. Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

5.4. Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится при наличии разрешения (согласования) уполномоченных государственных органов в сфере безопасности дорожного движения.

5.5. До окраски фасада ремонтные работы принимаются комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и оформляются типовым актом (акт приемки фасадов под окраску). В случае ремонта фасадов на основании паспорта фасадов в состав комиссии включается уполномоченный представитель Администрации городского округа Стрежевой

5.6. Окраска фасадов разрешается только после приемки штукатурных, кровельных и лепных работ и утверждения представителем Администрации городского округа в соответствии с паспортом фасадов проб всех колеров, выполненных на участке фасадной стены площадью 1 кв. м.

5.7. Работы по окраске фасадов производятся на основе общих правил выполнения малярных работ.

5.8. При окраске фасадов запрещается:

- окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;

- окраска фасадов, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;

- частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий после локальных ремонтных работ и при наличии разрешения Администрации городского округа Стрежевой).

- отступление от цветовых решений, определенных паспортом фасада.

5.9. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) подрядчик обязан выполнить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмосток.

6. Порядок приемки фасадов после ремонта, переоборудования, окраски.

6.1. Приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски, осуществленных на основании проектной документации или утвержденного паспорта фасада, производится приемочной комиссией, назначенной заказчиком, в течение 14 календарных дней со дня завершения указанных работ.

В состав комиссии входит заказчик, его представитель, подрядчик, проектная организация или автор проекта (при необходимости), организация, осуществляющая эксплуатацию здания, сооружения, управляющая организация (при необходимости), уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой.

6.2. Включение должностного лица Администрации городского округа Стрежевой в состав приемочной комиссии производится на основании заявления заказчика, поданного не менее чем за 3 дня до даты сбора комиссии. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество заявителя (наименование юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны, дата и время сбора комиссии для приемки фасадов.

К заявлению необходимо приложить проектную документацию или утвержденный паспорт фасадов, акты на скрытые работы, фотографии фасадов, акт приемки фасадов под покраску (при необходимости), заполненный согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

6.3. Уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой устанавливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия; проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 6.2 раздела 2 настоящих Правил, и в назначенное заявителем время принимает участие в работе приемочной комиссии.

6.4. Один экземпляр акта подписанного всеми членами приемочной комиссии передается в Администрацию городского округа Стрежевой. Второй экземпляр подписанного акта уполномоченное лицо Администрации городского

округа Стрежевой передает заявителю в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта.

6.5. При наличии замечаний к выполненному ремонту фасадов уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Стрежевой в течение 3 рабочих дней готовит решение об отказе в приемке фасадов с указанием причин.

6.6. Решение о приемке или отказе в приемке фасадов в течение одного рабочего дня подписывает Мэр городского округа Стрежевой. Подписанное решение о приемке или отказе в приемке фасадов вручается заявителю уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Стрежевой лично в течение трех рабочих дней с момента подписания. В случае неполучения заявителем документа в указанный срок письменный отказ в течение одного рабочего дня отправляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.7. Заявителю может быть отказано в приемке фасадов по следующим основаниям:

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6.2 раздела 2 настоящих Правил;
- несоответствие материалов отделки, цветового решения паспорту фасада;
- нарушение строительных норм и правил при производстве ремонтных работ;
- нарушение порядка проведения ремонта, переоборудования и окраски фасадов, установленного частью 5 раздела 2 настоящих Правил;
- несоблюдение норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.

Перечень оснований отказа в приемке фасадов является исчерпывающим.

### 3. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ

#### 1. Общие положения.

1.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяется:

- проектной документацией на здание, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов на здание, сооружение;
- историко-культурной ценностью здания, сооружения;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения;
- законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

1.2. Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, восстановлением утраченных входов, раскрытием заложенных ранее проемов, а также осуществлением иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада, переустройством дверного проема в оконный, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.



1.3. Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно соответствовать проектной документации либо паспорту фасада.

1.4. Устройство и оборудование входов осуществляются в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией.

1.5. Не допускаются:

- изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов;
- устройство дополнительных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;
- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасадов;
- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

1.6. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответствии с проектным решением, согласованным с Администрацией городского округа Стрежевой.

1.7. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

2. Требования к устройству и оборудованию входов.

2.1. Основными элементами устройства и оборудования входов являются:

- архитектурный проем;
- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);
- дверные заполнения;
- козырьки, навесы;
- ступени, лестницы, крыльца;
- приямки (для входов в подвальные помещения);
- освещение;
- пандус, подъемные устройства, поручни.

2.2. Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются:

- защитные экраны, жалюзи (для учреждений, объектов торговли, обслуживания);
- элементы ориентирующей информации (вывески, таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир);
- элементы наружной рекламы (для объектов торговли, обслуживания);
- элементы сезонного озеленения.

2.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;
- надежность, безопасность элементов и конструкций;
- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и

внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения;

- соответствие нормам действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.

2.4. Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, прямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ.

2.5. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Входы, расположенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания и эксплуатации здания.

2.6. Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано с архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде. Дверные полотна должны иметь остекление.

2.7. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:

- изменение цветового решения элементов устройства и оборудования дверных заполнений, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с Администрацией городского округа;

- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

- установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

2.8. Замена старых дверных заполнений современными дверными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада.

2.9. Установка козырьков и навесов выполняется по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с Администрацией городского округа Стрежевой.

2.10. Устройство ступеней, лестниц, крылец, прямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному и колерному решению фасада.

2.11. Устройство входов с прямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда.

2.12. В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов.

2.13. При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

2.14. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

2.15. Установка металлических лестниц и крылец должна быть согласована с Администрацией городского округа Стрежевой.

2.16. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта. При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада.

2.17. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

2.18. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

2.19. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования входов, текущий и поддерживающий ремонт входов.

3. Основания для отказа в согласовании устройства, реконструкции, ликвидации входов, изменения габаритов и конфигурации проемов, установки дверных конструкций, глухих металлических полотен, козырьков, навесов, дополнительных элементов устройства и оборудования входов, указанных в пункте 2.2 раздела 3 настоящих Правил, устройства лестниц, крылец, прямиков, изменения цветового решения, материалов отделки входов, их элементов:

- непредставление проектного решения;
- непредставление паспорта фасада;
- несоответствие проектному решению или паспорту фасада;
- несоответствие требованиям действующего градостроительного, жилищного, земельного законодательства;
- нарушение единого характера и порядка расположения на фасаде без привязки к основным композиционным осям фасада;
- нарушение архитектурной композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов, конфигурации, цветового решения, материалов отделки входов и их элементов;
- несоблюдение норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов Администрации городского округа Стрежевой по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.

Перечень оснований для отказа в согласовании действий, указанных в настоящем пункте Правил, является исчерпывающим.

## 4. ОКНА И ВИТРИНЫ

### 1. Общие положения.

1.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются:

- проектной документацией на здание, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов на здание, сооружение;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

1.2. Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигураций, установкой оконных и витринных конструкций, восстановлением утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов должны быть согласованы с Администрацией городского округа.

1.3. Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать проектной документации или паспорту фасада.

1.4. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией или паспортом фасада.

#### 1.5. Не допускается:

- изменение проектного решения и нарушение композиции фасадов в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигураций окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;

- изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части;

- произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующая колеру и отделке фасадов;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

1.6. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектным решением, согласованным с Администрацией городского округа.

### 2. Требования к устройству и оборудованию окон и витрин.

2.1. Основными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- архитектурный проем;
- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

- оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, переплеты);
- остекление, заполнение светопрозрачной части;
- подоконники, устройства водоотвода.

2.2. Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- декоративные решетки;
- защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);
- ограждения витрин;
- прямки (для окон подвального этажа);
- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;
- маркизы;
- оформление витрин;
- художественная подсветка;
- озеленение.

2.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;
- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;
- надежность, безопасность элементов и конструкций;
- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;
- содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

2.4. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

- произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства, и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;
- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
- устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;
- некачественная заделка швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающая внешний вид фасада.

2.5. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с паспортом фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

2.6. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с Администрацией городского округа.

2.7. Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода.

2.8. Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

2.9. Установка наружных защитных экранов допускается в окнах и витринах

нежилых помещений первого этажа за плоскостью фасада по согласованию с Администрацией городского округа.

2.10. Установка наружных защитных экранов не допускается:

- с нарушением паспорта фасадов, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада;

- в окнах жилых помещений;

- в витринах, на поверхностях сплошного остекления.

2.11. Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать колерному бланку фасада и иметь единый характер на фасаде.

2.12. Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии прямка).

2.13. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

2.14. Устройство прямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара.

2.15. Прямки должны иметь ограждение в виде каменного поребрика, покрытие металлической решеткой или металлическое ограждение высотой 0,4 - 1,0 м, а также устройство организованного водостока должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки.

2.16. Архитектурное решение прямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, материалам отделки, колеру.

2.17. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

2.18. Размещение маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений допускается по согласованию с Администрацией городского округа. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

Порядок согласования размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений.

Заявитель вправе обратиться в Администрацию городского округа Стрежевой с заявлением в письменной форме или в форме электронного документа и приложением проектного решения либо паспорта фасада, о согласовании планируемого размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений.

Администрация городского округа Стрежевой в течении 14 дней рассматривает и принимает решение о согласовании или отказе в согласовании размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения заявителю направляется решение о согласовании либо отказе в согласовании в письменной форме по почтовому адресу, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

2.19. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный

характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.

2.20. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада не допускается.

2.21. Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. Рекомендуемые цвета: нейтральные оттенки, приближенные к колеру фасада, беж, бордо, темно-зеленый, темно-синий.

2.22. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

2.23. Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

2.24. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин.

3. Основания для отказа в согласовании устройства, оборудования окон и витрин, изменения их внешнего вида, цветового решения, ликвидации, восстановления оконных проемов, изменения их габаритов и конфигурации, установки оконных и витринных конструкций, использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, установки наружных защитных экранов в окнах и витринах, размещения маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений:

- непредставление проектного решения;
- непредставление паспорта фасадов здания;
- несоответствие проектному решению или паспорту фасадов здания;
- несоответствие требованиям действующего градостроительного, жилищного, земельного законодательства;
- нарушение единого характера и порядка расположения на фасаде без привязки к основным композиционным осям фасада;
- нарушение архитектурной композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов, конфигурации, цветового решения, материалов отделки окон, витрин и их элементов.

Перечень оснований для отказа в согласовании действий, указанных в настоящем пункте Правил, является исчерпывающим.

## 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДОВ

### 1. Общие положения.

1.1. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

1.2. Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

2. Виды дополнительного оборудования:

2.1. Основными видами дополнительного оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

- антенны;

- видеокамеры наружного наблюдения;

- таксофоны;

- часы;

- банкоматы;

- освещение территории города;

- кабельные линии, пристенные электрощиты.

2.2. По своему назначению дополнительного оборудования подразделения на три группы:

- системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения);

- городское оборудование (таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы);

- техническое оборудование (освещение территории города Стрежевой, кабельные линии, пристенные электрощиты).

2.3. Отличительными особенностями дополнительного являются:

- современный стандартный дизайн, унификация;

- утилитарное назначение.

2.4. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с паспортом фасадов здания, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

3. Требования к размещению дополнительного оборудования.

3.1. Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:

- размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасада;

- минимальный контакт с поверхностями, рациональное устройство и технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления;

- безопасность людей;

- комплексное решение размещения оборудования;

- размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

- удобство эксплуатации и обслуживания.

3.2. Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

- минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

- компактное встроенное расположение;

- применение маскирующих устройств наружных блоков, деталей и устройство защитных козырьков;

- группировка ряда элементов на общей несущей основе;

- привязка к единой системе осей на фасаде.



3.3. Для городского оборудования выбор места определяется:

- сетевой системой размещения оборудования в границах микрорайона, улицы;
- унификацией мест размещения;
- визуальной и физической доступностью, удобством пользования;
- архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования.

3.4. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в соответствии паспортом фасада.

3.5. При разработке концепции комплексного благоустройства выделенного участка городской среды (улицы, площади, пешеходной зоны) Администрация городского округа Стрежевой вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка городской среды.

3.6. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

- на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);

на фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;

- на фасадах в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей нижней границе проема;

- в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

- на дворовых фасадах, брандмауэрах – упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;

- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах;

- в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли.

3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

3.8. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- над пешеходными тротуарами;
- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений и устройством защитных козырьков.

3.9. Размещение антенн допускается:

- на плоских и скатных крышах зданий и сооружений - коллективные телевизионные антенны по утвержденной проектной документации (при необходимости - с устройством ограждения);

- на фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы;

- на фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема.

3.10. Размещение антенн не допускается:

- на фасадах, просматривающихся с улицы;

- на угловой части фасада;

- на ограждениях балконов, лоджий;
- на плоских и скатных крышах многоквартирных домов, за исключением коллективных телевизионных антенн по утвержденной проектной документации;
- на парапетах, ограждениях крыши, вентиляционных шахтах и трубах, шахтах лифтов;
- на фасадах объектов культурного наследия.

3.11. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада в соответствии с утвержденным паспортом фасадов здания и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

3.12. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора.

3.13. Размещение видеокамер наружного наблюдения на фронтонах, карнизах, пилястрах, козырьках, балконах не допускается.

3.14. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

3.15. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;
- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

3.16. Размещение таксофонов и почтовых ящиков не допускается:

- на фасадах зданий и сооружений, представляющих особую историко-культурную ценность;
- в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;
- в непосредственной близости от окон жилых помещений (для таксофонов).

3.17. Часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости:

- консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (балконов);
- над входом или рядом с входом в здание;
- в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде;
- на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении.

4. Требования к внешнему виду и устройству дополнительного оборудования.

4.1. Общими требованиями к внешнему виду дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, являются:

- унификация;

- компактные габариты;
- использование современных технических решений;
- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами;
- применение маскирующих устройств наружных блоков, деталей.

4.2. Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий городского округа Стрежевой, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

4.3. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта.

4.4. Конструкции закрепления и защитные устройства (козырьки) элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования к внешним механическим воздействиям.

4.5. Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (колору фасада, тону остекления).

4.6. Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску, приближенную к тону архитектурной поверхности.

4.7. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к колеру фасада.

4.8. Городское оборудование должно иметь стандартную окраску: таксофоны - серого, графитового, темно-зеленого цветов, почтовые ящики - темно-синего цвета. Нестандартные цветовые решения дополнительного оборудования фасадов, обоснованные проектным решением, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

5. Правила эксплуатации дополнительного оборудования.

5.1. В процессе эксплуатации обеспечиваются поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки.

5.2. Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим.

5.3. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке.

5.4. Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту.

6. Основания для отказа в согласовании размещения дополнительного оборудования на фасаде здания, нестандартного цветового решения

дополнительного оборудования, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящих Правил:

- непредставление проектного решения;
- непредставление паспорта фасадов здания;
- несоответствие проектному решению или паспорту фасадов здания;
- несоответствие требованиям действующего градостроительного, жилищного законодательства;
- нарушение единого характера и порядка расположения на фасаде за счет произвольного размещения дополнительного оборудования без привязки к основным композиционным осям фасада;
- нарушение архитектурной композиции фасада при размещении дополнительного оборудования нестандартного цветового решения.

Перечень оснований для отказа в согласовании действий, указанных в настоящем пункте Правил, является исчерпывающим.

## 6. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

### 1. Общие положения.

1.1. Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс элементов архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий, определяются:

- проектной документацией на здание, сооружение;
- утвержденным паспортом фасадов здания;
- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

1.2. Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

1.3. Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту фасадов здания или проектной документации, выдаваемому в установленном порядке.

1.4. Основанием для проектирования устройства и оборудования балконов и лоджий является утвержденный паспорт фасадов, выдаваемый в установленном порядке.

### 2. Расположение балконов и лоджий.

2.1. Устройство и расположение балконов и лоджий на фасадах зданий и внешний вид определяются паспортом фасадов здания, конструктивной системой зданий, предусмотренных проектным решением.

2.2. Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

- единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);
- поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);
- вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);
- сплошное остекление фасада (части фасада).

2.3. Любые изменения и нарушения композиции фасадов за счет произвольного изменения или отступления от паспорта фасадов здания, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

2.4. Необходимы согласования с Администрацией городского округа Стрежевой при следующих действиях:

- изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий;

- пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах при наличии необходимых проектных обоснований;

- переустройство балконов и лоджий;

- при реконструкции лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением в связи с изменением характера использования помещений.

2.4.1. Согласование изменений устройства и оборудования балконов и лоджий осуществляется на основании письменного обращения заявителя с приложением эскизного предложения, включающего в себя конструктивные и цветовые решения планируемых изменений.

2.4.2. Письменное обращение рассматривается Администрацией городского округа Стрежевой в течение 14 дней со дня его регистрации.

2.4.3. Решение о согласовании либо об отказе вручается заявителю лично или отправляется заявителю заказным письмом в течение трёх дней со дня принятия решения.

2.4.4. Заявителю может быть отказано в согласовании по следующим причинам:

- несоответствие изменений устройства и оборудования балконов и лоджий общему архитектурному и цветовому решению фасадов;

- отклонение от паспорта фасадов здания и проектной документации на ремонт, переоборудование и окраску фасадов здания.

Перечень оснований отказа в согласовании изменений устройства и оборудования балконов и лоджий является исчерпывающим.

2.5. Согласование архитектурного решения при пробивке окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах, переустройство балконов и лоджий, реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в связи с изменением характера использования помещений осуществляются Администрацией городского округа Стрежевой на основании письменного обращения заявителя с приложением эскизного предложения.

2.5.1. Письменное обращение о согласовании Администрацией городского округа Стрежевой рассматривается в течение 14 дней с момента его регистрации.

2.5.2. Решение о согласовании либо об отказе в согласовании вручается заявителю лично или отправляется заявителю заказным письмом в срок не позднее 14 дней с момента подачи заявления о согласовании.

2.5.3. Заявителю может быть отказано в согласовании видов работ, указанных в пункте 2.5 раздела 6 настоящих Правил, по следующим причинам:

- необоснованное изменение архитектурного решения фасада, сооружения;

- нарушение композиции фасада за счет устройства или ликвидации балконов, лоджий;
- отклонение от паспорта фасадов здания, проектного решения на ремонт, переоборудование и окраску фасадов здания;
- неисправное техническое состояние основных конструкций здания, сооружения.

Перечень оснований отказа в согласовании является исчерпывающим.

2.6. При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

3. Устройство и оборудование балконов и лоджий.

3.1. Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:

- архитектурные проемы;
- ограждения;
- конструкции остекления;
- устройства вертикального озеленения.

3.2. Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов и лоджий являются:

- декоративные решетки;
- защитные решетки, экраны, жалюзи;
- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;
- маркизы;
- художественная подсветка.

3.3. Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада, в соответствии с паспортом фасадов здания ;
- высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;
- надежность, безопасность элементов и конструкций;
- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;
- содержание в надлежащем состоянии.

3.4. Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки зрения единства архитектурного решения фасада являются:

- архитектурная форма проемов;
- цвет оконных и витринных конструкций;
- цвет остекления;
- рисунок переплетов;
- ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления;
- отделка и окраска откосов;
- материал оконных и витринных конструкций.

3.5. Не допускаются:

- изменение характера ограждений, остекления (цвета, рисунка, прозрачности);

- несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;

- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

#### 4. Правила эксплуатации балконов и лоджий.

4.1. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку остекления, элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

4.2. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией, паспортом фасадов.

## 7. ЗНАКИ АДРЕСАЦИИ

### 1. Виды и типы знаков адресации.

1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования элементов улично-дорожной сети, номера зданий, домов, подъездов и квартир в них.

#### 1.2. Основными видами знаков адресации являются:

- указатели наименования элемента улично-дорожной сети: улицы, переулка, площади и т.п.;

- номерные знаки, обозначающие наименование элемента улично-дорожной сети и номер здания;

- номерные знаки, обозначающие номер здания.

### 2. Правила размещения знаков адресации.

#### 2.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

2.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

#### 2.3. Номерные знаки размещаются:

- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

- на боковых фасадах - в простенке с правой стороны;

- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

- на ограждениях и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

2.4. Указатели наименования элементов улично-дорожной сети размещаются:

- в простенке на угловом участке фасада;

- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.

2.5. Размещение номерных знаков и указателей наименования элементов улично-дорожной сети должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м;
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

2.6. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

2.7. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на лоджиях и балконах, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

2.8. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка).

3. Требования к устройству знаков адресации.

3.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозионную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

3.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3.3. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художественного качества и современного технического решения.

3.4. Цветовое решение и размеры знаков адресации должны иметь унифицированный характер согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

4. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации.

4.1. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- своевременная замена знаков;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

## 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФАСАДОВ

8.1. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов осуществляют специалисты отдела архитектуры



и градостроительства Администрации городского округа Стрежевой, уполномоченные на проведение контроля за распоряжением Администрации городского округа Стрежевой.

Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований осуществляется в следующих формах:

- в форме проведения плановых и внеплановых осмотров состояния фасадов, не предполагающих проведения проверочных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в форме проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при проведении которых требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля.

8.2. Контроль за соблюдением установленных требований в форме проведения плановых и внеплановых осмотров состояния фасадов:

В ходе проведения плановых и внеплановых осмотров состояния фасадов уполномоченными должностными лицами Администрации городского округа Стрежевой осуществляются следующие мероприятия:

- выявление нарушений установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов зданий и строений путем визуального осмотра состояния фасада здания или сооружения на предмет его соответствия требованиям настоящих Правил, не связанным с осуществлением деятельности проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя и не предполагающим проведения мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и составление протоколов об административных правонарушениях;

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов зданий и строений;

- проведение проверок, в том числе проверок, при проведении которых требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление контроля, и лиц, ответственных в соответствии с настоящими Правилами за соблюдение требований к содержанию фасадов зданий и сооружений, и на указанных лиц возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов контроля в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Плановые осмотры проводятся на основании ежегодных планов проведения осмотров состояния фасадов, разрабатываемых Администрацией городского округа Стрежевой и утверждаемых распоряжением Администрации городского округа Стрежевой.

Внеплановые осмотры проводятся должностными лицами Администрации городского округа Стрежевой при наличии сведений о нарушениях, предусмотренных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов.

Внеплановые осмотры также проводятся в целях проверки выполнения ранее выданных предписаний.

При возбуждении дел об административных правонарушениях и составлении протоколов об административных правонарушениях уполномоченные должностные лица руководствуются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписания об устранении выявленных нарушений, установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов, выдаются в следующих случаях:

- в случае выявления нарушений, установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов, и составления протокола об административных правонарушениях;

- в случае выявления нарушений, установленных настоящими Правилами требований к содержанию фасадов, содержащих признаки административных правонарушений.

Предписания выдаются по каждому фасаду. В предписаниях фиксируются технические характеристики состояния элементов фасадов и определяются состав, объемы и сроки выполнения работ по приведению фасадов в исправное состояние.

Предписание подписывается должностным лицом, выдающим предписание, и направляется (вручается) лицу, совершившему нарушение настоящих Правил. Лицо, которому выдается предписание, вправе представить объяснения и замечания по содержанию указанного документа, а также изложить свои мотивы отказа от получения предписания. Отказ от получения предписания не освобождает от обязанности по его исполнению.

Лицо, получившее предписание, обязано информировать Администрацию городского округа Стрежевой о начале и окончании выполнения каждого из мероприятий, указанных в предписании.

Составлению протокола об административном правонарушении или выдаче предписания предшествует составление уполномоченными должностными лицами Акта осмотра фасадов, в котором отражаются технические характеристики состояния элементов фасадов и допущенные нарушения требований, предусмотренных настоящими Правилами.

По истечении установленного срока выполнения предписаний производится внеплановый осмотр состояния фасадов в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, по результатам которого составляется Акт проверки предписания. В случае неисполнения ранее выданного предписания, установленного в ходе внепланового осмотра, уполномоченными должностными лицами помимо Акта проверки предписания составляется протокол об административном правонарушении и выдается новое предписание.

8.3. Организация проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в целях установления соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к содержанию фасадов, предусмотренных настоящими Правилами, выявления и пресечения нарушений требований настоящих Правил, которые не могут быть установлены в результате плановых и внеплановых осмотров состояния фасадов (в том числе требующие истребования от проверяемых юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей документов, которые должны быть ими получены (разработаны) в соответствии с настоящими Правилами; предполагающие проведение мероприятий по контролю, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Организация проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований настоящих Правил, осуществляется в строгом соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований настоящих Правил проводятся Администрацией городского округа Стрежевой (далее - орган муниципального контроля) и могут носить плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом муниципального контроля ежегодного плана.

Утвержденный распоряжением органа муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой в сети Интернет. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру города Стрежевого.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется Акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения Акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований к содержанию фасадов зданий и строений, установленных настоящими Правилами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности путем составления протокола об административном правонарушении.

## 9. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ

9.1. Официальными документами органов контроля, оформляемыми при проверках фасадов, являются предписания, акты проверки, протоколы. Порядок подготовки и вручения официальных документов субъектам проверки установлен разделом 8 настоящих Правил.

Приложение № 1  
к Правилам содержания и ремонта  
фасадов зданий и сооружений

УТВЕРЖДЕН  
Мэр городского округа Стрежевой

---

## ПАСПОРТ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

Адрес:	
Собственник (владелец):	
Управляющая компания:	
Назначение:	
Паспорт фасадов составил:	
Дата составления паспорта:	
Зарегистрирован:	
Содержание:	
1. Техничко-экономические показатели объекта	
2. Архитектурно-колористическое решение фасада	
3. Рекламно-информационное решение фасада	
4. Дополнительное оборудование фасада	

### 1. Техничко-экономические показатели объекта

#### Раздел 1. Сведения об объекте

Адрес многоквартирного дома	
-----------------------------	--

Год постройки	
Дата последнего ремонта	
Количество этажей,	
в том числе подземных	
Количество квартир	
Количество нежилых помещений	
Площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), кв. м	
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), кв. м	
Площадь нежилых помещений общего пользования, кв. м	
Общая площадь многоквартирного дома, кв. м	
Тип постройки	
Кадастровый номер земельного участка	
Кадастровый номер объекта капитального строительства	
Площадь земельного участка, кв. м	

#### Раздел 2. Описание отдельных элементов фасада

№п /п	Наименование элементов фасада	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Единица измерения	Количество	Состояние элементов фасада

1	Материал стен		-	-	
	Материал отделки стен		кв. м		
	Окраска фасада (с указанием материала)		-	-	
2	Облицовка цоколя, цокольного этажа		кв. м	237	
3	Водосточные трубы, воронки		шт.	16	
4	Отмостка		кв. м	198	
5	Балконы		шт.	-	
6	Лоджии		шт.	80	
7	Заполнение оконных проемов (балконных дверей)		шт.	368	
8	Входная группа		шт.	2	
9	Вход в подвал		шт.	2	
10	Вывески, реклама		шт.	-	
11	Знаки адресации		шт.	2	
12	<*>Дополнительное оборудование				
	Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции		шт.	-	
	Антенны		шт.	-	
	Экраны		шт.	80	удовл.
	Жалюзи		шт.	-	
	Художественная подсветка фасадов		шт.	-	



<\*> в соответствии с пунктом 1.2 раздела 5 Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений, любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с Администрацией городского округа Стрежевой.

### Раздел 3. Сведения о ремонте

№ п/п	Срок ремонта	Вид работ	Наименование, адрес, контактный телефон организации производившей ремонт.  Ф.И.О. руководителя

#### 2. Архитектурно-колористическое решение фасадов здания по адресу:

<p>Схема колористического решения фасада:                      - чертежи фасада (ов), выполненные в цветном исполнении. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией.                      Цветопередача графических материалов должна быть максимально приближена к эталонам колеров используемой цветовой системы;                      - развертки фасадов зданий в границах квартала, в котором располагается здание, в цветном исполнении</p>	Элементы фасада	Вид отделки, материал	Образец колера
			номер колера
	Стены		
	Кровля		
	Водосточная система		
	Цоколь		
Металлическое			

	ограждение кровли		
	Окна, балконные двери		
	Двери наружные		

Приложение: Технологические схемы окраски и отделки фасадов здания.

### 3. Рекламно-информационное оформление фасадов здания

<p>Схема размещения средств наружной рекламы и информации на фасаде: - чертежи фасада(ов) здания, предусматривающие размещение средств наружной рекламы и информации, изображенных согласно условным обозначениям (в цвете) с привязкой к элементам фасада. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой линией</p>	Наименование	Вид, габариты	Кол-во (шт.)	Условные обозначения

Приложение: схема

### 4. Дополнительное оборудование фасадов здания

<p>Схема размещения дополнительного оборудования на фасаде: - чертежи фасада (ов) здания, предусматривающие размещение дополнительного оборудования, изображенного согласно условным обозначениям (в цвете) с привязкой к элементам фасада. Видимые линии контуров изображают сплошной тонкой</p>	Наименование	Кол-во (шт.)	Условные обозначения

линией			
--------	--	--	--

Приложение: схема дополнительного оборудования.

Приложение № 2  
к Правилам содержания и ремонта  
фасадов зданий и сооружений

Утверждаю  
Заказчик

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Акт о приемке в эксплуатацию  
законченного ремонта фасада и его конструктивных элементов

г. Стрежевой \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Приемочная комиссия, назначенная \_\_\_\_\_  
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя комиссии \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Подрядчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Эксплуатационная организация \_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Администрация городского округа Стрежевой \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Представитель уполномоченный органом по охране объекта культурного наследия \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

Товарищества собственников жилья (управляющая организация) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

установила:

1. Предъявлен к приемке законченный ремонт фасада (конструктивные элементы) здания (сооружения) по адресу: \_\_\_\_\_

2. Техническая документация на ремонт разработана

\_\_\_\_\_  
(наименование проектной организации)

согласована Администрацией городского округа Стрежевой \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
и утверждена заказчиком \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

3. Ремонт осуществлялся \_\_\_\_\_  
(наименование организации подрядчика)

по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее - договор).

4. Ремонт выполнялся согласно технической документации, являющейся приложением к договору.

5. Сроки ремонта:

по договору: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

фактически: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

6. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного ремонтом фасада (конструктивных элементов) в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ:

\_\_\_\_\_ (отлично, хорошо, удовлетворительно)

7. Гарантии качества:

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах \_\_\_\_\_ - летнего гарантийного срока от даты подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный ремонт фасада здания (конструктивные элементы) по адресу: \_\_\_\_\_

площадью: всего \_\_\_\_\_ кв. м,  
в том числе главный уличный \_\_\_\_\_ кв. м, дворовой \_\_\_\_\_ кв. м, торцевой \_\_\_\_\_ кв. м, балконов \_\_\_\_\_ штук, категория сложности: главный \_\_\_\_\_, дворовый \_\_\_\_\_, торцевой \_\_\_\_\_, окрашен краской \_\_\_\_\_, принять в эксплуатацию.

Приложение:

1. Паспорт фасадов здания на \_\_\_\_\_ л.
2. Задание государственного органа по охране и использованию объектов культурного наследия на \_\_\_\_\_ л.
3. Акты на скрытые работы на \_\_\_\_\_ л.
4. Акт приемки под окраску на \_\_\_\_\_ л.

Председатель приемочной комиссии

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

Приложение № 3  
к Правилам содержания и ремонта  
фасадов зданий и сооружений

